

Optimizer

Der richtige Impuls

Der Optimizer stellt dem Organismus von aussen regulierende Bioinformationen zur Verfügung. Zusätzlich ist der Optimizer ausgelegt, Störfrequenzen von Erdstrahlen oder Elektrosmog zu kompensieren.



Einsatzgebiet

Neben dem bewährten Programm zur Kompensation negativer Einflüsse von biologischen und technischen Störfeldern sind Bioinformationen gespeichert für Hunde, Katzen, Pferde und weitere Tierarten zu vielen Themenkreisen, unter anderem bezüglich «Vertrauen, Zusammenarbeit, Zuversicht». Aus dem Angebot von einigen hundert gespeicherten Bioinformationen für einen breiten Anwenderkreis wählt das betreffende Lebewesen die für ihn wichtigen Unterstützungsimpulse aus.

Anwendung

Optimizer 5: Die Anwendung des Optimizers ist einfach. Pferde tragen den Optimizer am Halfter oder am Zaum; während des Reitens kann der Reiter / die Reiterin den Optimizer auch in die eigene Tasche nehmen. Hunde tragen den Optimizer z.B. am Halsband.

Optimizer 25: Der grosse Optimizer wird im Haus oder Stall verwendet. Mit seinem Wirkungsradius von bis zu 25 m wird er vorzugsweise etwa im Zentrum des Lebensraumes aufgestellt. Bei starken Störeinflüssen von aussen empfiehlt es sich, die optimale Position des Gerätes kinesiologisch oder radiästhetisch austesten zu lassen. Der Optimizer 5 ist eine ideale Ergänzung zum Optimizer 25 für unterwegs.



Anwendungseinschränkung

In wenigen Fällen wurden Reaktionen in Form von kurzfristig verstärkten Symptomen (Spannungen im Kopf etc.) festgestellt. In diesem Falle ist die Einsatzdauer des Optimizers anfänglich zu reduzieren und dann sukzessive zu erhöhen bis zum 24 Stunden-Einsatz.

Bedienung

Optimizer 5: Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
Batteriebetrieb (2 x 1.5V, Alkali, UM4)

Optimizer 25: Kontrollleuchte
Batteriebetrieb (4 x 1.5V, Alkali, UM3) oder Netzanschluss
Ein Batteriesatz reicht ca. für 1 Jahr Dauereinsatz.

Wartung

Das Gerät kann mit einem leicht befeuchteten Lappen gereinigt werden. Keine Putzmittel verwenden. Nicht in Wasserbehälter werfen. Nicht unter fließendem Wasser reinigen. Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Dieses Gerät entspricht den erforderlichen Richtlinien der EU.

Abmessungen

Optimizer 5: 105 x 58 x 23 mm (mit Haltebügel)
Optimizer 25: 196 x 100 x 40 mm